



CPHI- 2519

Conforme normas de segurança NR - 12



CPHI Informações Técnicas	Comprimento Rolo	Espessura máxima	Espessura inicial	Ø Rolo superior	Ø Rolo lateral	Potência do Motor	Comprimento máq.	Altura máquina	Largura máquina	Peso máquina
	mm	mm	mm	mm	mm	cv	mm	mm	mm	kg
CPHI 2006	2100	6	4	160	140	3	3947	1160	1180	2100
CPHI 2008	2100	8	6	190	170	4	3947	1160	1180	2950
CPHI 2010	2100	10	8	210	190	10	3947	1160	1180	3950
CPHI 2013	2100	13	10	230	210	10	4030	1275	1370	4400
CPHI 2016	2100	16	13	270	250	12,5	4180	1384	1440	5250
CPHI 2020	2100	20	16	300	270	15	4442	1630	1620	6900
CPHI 2025	2100	25	20	330	300	20	4225	1824	1810	8550
CPHI 2030	2100	30	25	360	330	30	4500	2000	1900	9400
CPHI 2035	2100	35	30	390	360	30	4835	2174	1930	17000
CPHI 2506	2600	6	4	190	170	4	4447	1160	1180	3250
CPHI 2508	2600	8	6	210	190	10	4447	1160	1180	4150
CPHI 2510	2600	10	8	230	210	10	4530	1275	1370	5000
CPHI 2513	2600	13	10	270	250	12,5	4680	1384	1440	5700
CPHI 2516	2600	16	13	300	270	15	4942	1630	1620	7650
CPHI 2520	2600	20	16	330	300	15	4725	1824	1810	9500
CPHI 2525	2600	25	20	360	330	30	4873	1861	1880	11900
CPHI 2530	2600	30	25	390	360	30	5335	1974	2130	14200
CPHI 2535	2600	35	30	430	390	40	5500	2150	2150	18650
CPHI 3006	3100	6	4	210	190	10	5142	1300	1390	4800
CPHI 3008	3100	8	6	230	210	10	5142	1300	1390	6020
CPHI 3010	3100	10	8	270	250	15	5522	1438	1520	7750
CPHI 3013	3100	13	10	300	270	15	5532	1489	1730	8800
CPHI 3016	3100	16	13	330	300	15	5585	1611	1840	10850
CPHI 3020	3100	20	16	360	330	20	5542	1677	1900	13200
CPHI 3025	3100	25	20	390	360	25	5740	1983	2100	17540
CPHI 3030	3100	30	25	430	390	30	6060	2180	2200	22500
CPHI 3035	3100	35	30	460	420	50	6469	2585	2300	31500
CPHI 3040	3100	40	35	510	460	60	6522	2750	2500	40000
CPHI 4006	4100	6	4	270	250	10	6522	1438	1520	8900
CPHI 4008	4100	8	6	300	270	10	6532	1489	1730	9930
CPHI 4010	4100	10	8	330	300	15	6585	1611	1840	14920
CPHI 4013	4100	13	10	360	330	15	6542	1677	1900	16000
CPHI 4016	4100	16	13	390	360	15	7241	1983	2100	20800
CPHI 4020	4100	20	16	430	390	20	7061	2177	2200	26000
CPHI 4025	4100	25	20	460	420	25	7469	2585	2300	38000
CPHI 4030	4100	30	25	510	460	30	7500	2750	2500	52000
CPHI 4035	4100	35	28	540	510	50	7669	2925	3000	60000

Dados com limite de escoamento de 240 N/mm²
 Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
 Para calandragem de cone, todos os valores devem ser reduzidos em 50%