

Dados da máquina		WU 205
Eixos lineares:		
Curso do carro longitudinal (eixo X)	mm	300
Curso do carro transversal (eixo Y)	mm	170
Curso vertical do cabeçote retificador (eixo Z)	mm	230
Cabeçote fixo de peça (eixo A):		
Cone de suporte DIN 2080/ISO	SK	50
Opção		adaptador HSK
Sistema de ajuste		mecânico/manual
Cabeçote retificador (eixo C):		
Ângulo de giro (eixo C)	graus	200
Avanços:		
eixo X, máx.	mm/min	20.000
eixo Y, máx.	mm/min	12.000
eixo Z, máx.	mm/min	
Velocidade:		
eixo A, máx.	min ⁻¹	50
Fuso retificador:		
Rotação, comandado por frequência	min ⁻¹	1.800...9.000
Potência nominal do motor de fuso	kW	5.5
Rebolos de retificação:		
diâmetro máx.	mm	150
discos de retificação por mandril		1 ... 3
mandril de discos de retificação		HSK 50
Peso sem acessórios	aprox. kg	1.700

Alfred H. Schütte

Endereço: Postfach 910752, D-51077 Köln • Escritórios: Alfred-Schütte-Allee 76, D-51105 Köln-Poll
 Telefon ++49 221 83990 • Telefax ++49 221 8399422 • Teletex 221523 = AHS