



MODELO	TLC-7/E-60	TLC-15/E-80	TLC-30/E-120	TLC-50/E-200	TLC-80/E-200
Ø A LAMINAR	2 a 25 mm	2 a 40 mm	3 a 75 mm	5 a 120 mm	5 a 200 mm
PASSO MÁXIMO	2,5 mm	3,5 mm	7,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
FORÇA MÁXIMA	7 Toneladas	15 Toneladas	30 Toneladas	50 Toneladas	80 Toneladas
Ø MÍN. – MÁX. DOS ROLOS	80,0 – 115,0 mm	100,0 – 155,0 mm	130,0 – 190,0 mm	140,0 – 220,0 mm	190,0 – 245,0 mm
Ø DO EIXO DOS ROLOS	40 mm	54 mm	54 mm	69,85 mm	80 mm
VELOCIDADE DOS ROLOS	0-100 RPM	0-100 RPM	0-100 RPM	0-67 RPM	0-57 RPM
DIMENSÕES DA MÁQUINA	1000 x 1100 x 1750 mm	1350 x 1350 x 1750 mm	1600 x 1650 x 1750 mm	1800 x 1850 x 1800 mm	2100 x 2600 x 2500 mm
DIMENSÕES DO HIDRÁULICO	460 x 660 x 730 mm	470 x 670 x 800 mm	570 x 950 x 950 mm	570 x 950 x 950 mm	570 x 950 x 950 mm
PESO TOTAL APROXIMADO	900 kg	1.320 kg	2.360 kg	2.980 kg	4.500 kg
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA	9 HP	12,4 HP	30,0 HP	67,5 HP	80,0 HP
LARGURA MÁXIMA DOS ROLOS	60,0 mm	80,0 mm	120,0 mm	200,0 mm	240,0 mm
CAPACIDADE DO TANQUE DE REFRIGERAÇÃO	160 L	200 L	250 L	340 L	340 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	70 L	80 L	140 L	150 L	150 L
TENSÃO	380 – 440 V	380 – 440 V	380 – 440 V	380 – 440 V	380 – 440 V