

6 MPI 70L



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	170 l/min - 6 pcm
	Pressão máxima	140 psi - 9,6 bar
	Reservatório	70L
	Tempo enchimento	8'30"
	Nº de cilindros	1
	Nº de estágios	1
	Ruído	78 dB(A)
	RPM do bloco	850
	Motor elétrico	1,5 hp - 1.12 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	950x500x980
	Óleo Lubrif. Volume	0.550 ml
	Peso do cabeçote	15,5 kg
	Peso c/ embal c/m	84 kg
	Ø Polia	65 mm
	Diâmetro do volante	265 mm
	Correia	A44

Apresentação:

Compressor de média pressão (140 lbf/pol²), baixo índice de ruído e maior eficiência. Indicados para atividades profissionais de baixa e média exigência para prestadores de serviços como pintores, artesões, marceneiros e também para chácaras, sítios e muito mais!

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho na vertical.
- Reservatório horizontal
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor com protetor térmico, BIVOLT, com chave seletora de tensão – 127V/230V

- Válvula de retenção
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- 1 Filtro de ar
- Registro de saída de ar

- Cabo elétrico com plugue
- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

O Compressor 6MPI calibra pneus de até 100 lbf/pol².

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses