

20 MPI 200L



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	566 l/min - 20 pcm
	Pressão máxima	140 psi - 9,6 bar
	Reservatório	200L
	Tempo enchimento	6'
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	Ruído	78 dB(A)
	RPM do bloco	920
	Motor elétrico	5 hp - 3.75 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	1440x650x1200
	Óleo Lubrif. Volume	1.750 ml
	Peso do cabeçote	43,5 kg
	Peso c/ embal c/m	196 kg
	Ø Polia	100 mm
	Diâmetro do volante	378 mm
	Correia	5V670

Apresentação:

CoCompressor de média pressão (140 lbf/pol²), baixo índice de ruído e maior eficiência. Indicados para uso profissional como postos de serviços, fazendas, borracharias, lava rápido, serralherias, construção civil, prestadores, de serviços e muito mais!

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho na vertical.
- Reservatório horizontal
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor monofásico ou trifásico

- Válvula de retenção
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- 1 Filtro de ar
- Registro de saída de ar

- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

O Compressor 20MPI calibra pneus de até 100 lbf/pol².

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses