

## 10SS 110L



### Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	283 l/min - 10 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	110L
	Tempo enchimento	5'25"
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	Ruído	93 dB(A)
	RPM do bloco	1020
	Motor elétrico	2 hp - 1.5 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	1140x510x1110
	Óleo Lubrif. Volume	0.500 ml
	Peso do cabeçote	17 kg
	Peso c/ embal c/m	117,5 kg
	Ø Polia	100 mm
	Diâmetro do volante	320 mm
	Correia	A50

### Apresentação:

Chegou o Compressor 10SS - Super Série!

Um novo conceito em compressor de média pressão (140lb/pol<sup>2</sup>), com motor de 2hp Bivolt 127/230V~, prático para transportar e fácil de usar pois vem com alças e dupla saída de ar comprimido sendo uma direta e a outra regulável. Ideal para quem precisa de ar comprimido com eficiência, a qualquer hora e em qualquer lugar!

### Descrição:

#### Componentes:

01. Bloco compressor;
02. Serpentina Intermediária/Descarga;
03. Filtro de ar;
04. Motor elétrico com chave seletora Bivolt 127/230V;
05. Cabo elétrico com 2m e certificado pelo INMETRO;

06. Pressostato com botão Liga/Desliga (ON/OFF);
07. Saída de ar regulável e saída de ar direto com conexão de engate rápido;
08. Reservatório de ar de 110L;
09. Rodas 8x1.75;
10. Amortecedores de vibração;
11. Dreno do óleo;

12. Visor de óleo;
13. Válvula de retenção;
14. Alça de transporte
15. Protetor de correia;
16. Plugue de reposição do óleo;

**Importante:** Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrosticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses