

CJ 30 APV 250L



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	850 l/min - 30 pcm
	Pressão máxima	175 psi - 12 bar
	Reservatório	250L
	Tempo enchimento	6'
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	2
	Ruído	77 dB(A)
	RPM do bloco	1056
	Motor elétrico	7,5 hp - 5.5 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	1600x670x1260
	Óleo Lubrif. Volume	1.500 ml
	Peso do cabeçote	74 kg
	Peso c/ embal c/m	278 kg
	Ø Polia	130 mm
	Diâmetro do volante	422 mm
	Correia	5V710

Apresentação:

Compressor para empresas que realmente necessitam de ar comprimido em grandes proporções! Compressor de 2 estágios e alta pressão (175lbf/pol²), design robusto e alta eficiência. São indicados para atividades de alta exigência como em fábricas, usinas, oficinas mecânicas de grande porte, postos de serviços de alta rotatividade, fazendas, borracharias, marcenarias e muito mais!

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Rolamento tipo agulha na biela de alta pressão
- Reservatório horizontal
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor trifásico

- Válvula de retenção
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- 1 Filtro de ar
- Serpentina Aletada

- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrosticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses