

▸ Furadeiras Fresadoras

LINHA ZX



▾ ZX-7045



▾ ZX-7150



• Acessório Normal:
Painel Elétrico



• Acessório Normal: Avanço aut.
longitudinal da mesa



• Acessório Opcional: jogo de pinças



• Acessório Opcional: morsa



• Acessório Opcional:
leitura digital

Kone®
KONE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.kone.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			ZX-7045	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			ZX-7150
Capacidade máx. de furar em aço	mm	32	Capacidade máxima de furar em aço	mm	50		
Capacidade máx. de furar em fofo	mm	45	Capacidade máxima de rosquear em aço	mm	M30		
Capacidade máx. de fresar em aço	mm	50	Capacidade máxima de fresar	mm	80		
Capacidade máx. de fresar em fofo	mm	55	Distância entre centro eixo-árvore/face da coluna	mm	380		
Curso vertical do eixo-árvore	mm	120	Distância entre face eixo-árvore/superfície da mesa	mm	550		
Cone Morse	CM	4	Curso máximo do eixo-árvore	mm	200		
Diâmetro da bucha do eixo-árvore	mm	75	Diâmetro do mangote	mm	75		
Gama de velocidades		6(*)	Cone do eixo-árvore	CM	4		
Distância do eixo-árvore à coluna	mm	230	Curso vertical do cabeçote	mm	390		
Largura da coluna prismática	mm	190	Inclinação do cabeçote Direita/Esquerda	°	45		
Distância máxima do eixo-árvore à mesa	mm	460	Velocidades do eixo-árvore		Variável		
Inclinação do cabeçote (direito e esquerdo)	°	45	Gama de velocidades	RPM	55 - 348		
Curso vertical do cabeçote	mm	360			348 - 2200		
Curso transversal da mesa	mm	190	Gama de avanços do eixo-árvore	mm/v	(6) 0,08 - 0,50 (*)		
Curso longitudinal da mesa	mm	560	Avanços do curso longitudinal (X)		Variável		
Dimensões da mesa	mm	240 x 800	Gama de avanços do curso longitudinal (X)	mm/min	4 - 480		
Potência do motor	CV	1,5	Avanços rápido do curso longitudinal (X)	mm/min	640		
Velocidades do motor	RPM	1700	Cursos longitudinal (X) / transversal (Y) da mesa	mm	450 / 340		
Potência da bomba de refrigeração	CV	0,12	Dimensões da mesa	mm	340 x 960		
Área ocupada pela máquina	mm	1020 x 2000	Número de ranhuras em "T" na mesa	mm	3 - 14		
Altura máxima	mm	2250	Largura da coluna	mm	280		
Largura	mm	1300	Potência do motor principal (Motor transdutor)	CV	3,0		
Comprimento	mm	1100	Potência do motor do movimento vertical do cabeçote	CV	1,5		
Peso líquido	kg	520	Dimensões da máquina (A x L x C)	mm	2500 x 1450 x 1600		
Peso bruto	kg	580	Altura máxima da máquina	mm	2700		
			Dimensões da embalagem	mm	2600x1500x1700		
			Peso líquido	kg	1500		
			(*) Avanços do eixo-árvore:		0,08-0,12-0,17-0,24-0,35-0,50 mm/v		

ACESSÓRIOS NORMAIS / ZX-7045

- Sistema de iluminação
- Sistema de refrigeração
- Curso vertical do cabeçote motorizado
- Avanço automático longitudinal da mesa
- Motor elétrico
- Proteção contra cavacos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / ZX-7045

- Mesa giratória = 200 x 300 x 150 mm
- Morsa giratória
- Jogo de pinças com mandril porta-pinças
- Divisor simples de 100 mm com contra-ponto
- Leitura digital X-Y
- Avanço automático de eixo-árvore-(3)=0,10-0,18-0,26 mm/v

ACESSÓRIOS NORMAIS / ZX-7150

- Mandril com chave
- Haste de fixação do mandril
- Buchas de redução
- Cunha para extração de ferramenta
- Chave fixa 21/24
- Painel elétrico
- Avanço automático longitudinal da mesa

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / ZX-7150

- Leitura digital
- Jogo de pinças com mandril
- Morsa



Rua João Bassinello, 59 . Jd. São Paulo
 CEP 13480-970 . CX Postal 280 . Limeira . SP
 Fone PABX: (19) 3451.1026 / Fax: (19) 3451.4816
 vendas@kone.com.br - www.kone.com.br

FEV/2011 Devido a constante evolução tecnológica, as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.