

Prensa Hidráulica Tipo - C



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		MODELOS								
		PFCD-10	PFCD-30	PFCD-40	PFCD-60	PFCD-80	PFCD-100	PFCD-120	PFCD-150	PFCD-200
Capacidade	Ton.	10T	30T	40T	60T	80T	100T	120T	150T	200T
Força de retorno	ton.	2	6	6	6	8	10	15	15	18
Curso hidráulico	mm	200	250	350	350	350	400	400	500	500
Velocidade de aproximação	mm/s	50	185	185	185	140	140	140	130	130
Velocidade de prensagem	mm/s	50	25	25	15	15	15	15	10	10
Velocidade de retorno	mm/s	100	160	160	160	160	160	160	160	160
Distância entre martelo e mesa inf.	mm	300	350	450	550	550	600	600	700	700
Dimensão da mesa inferior (base)	mm	400x350	500x400	600x500	720x600	720x600	850x600	900x650	950x650	1200x800
Dimensão do martelo	mm	400x140	500x200	600x200	720x250	720x250	850x300	900x400	950x400	1000x400
Dimensão da cava	mm	300	350	450	500	500	500	500	600	600
Distância entre colunas	mm	500	400	400	400	500	500	500	550	600
Distância da mesa ao solo	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Diâmetro furo porta espiga	mm	38	38	38	50	50	50	50	50	50
Diâmetro da saída de cavaco	mm	100	150	150	150	150	150	150	150	150
Motor - Tensão 220/380V - 60Hz	CV	5	7,5	7,5	15	15	20	20	25	30
Dimensões (aprox.)										
Comprimento	mm	1200	1200	1450	1500	2000	2200	2600	800	2800
Largura	mm	800	800	900	900	950	1100	1150	1400	1400
Altura	mm	2050	2050	2500	2500	2700	2800	3000	3500	3800
Peso	kg	1000	1250	1650	2100	2900	5000	6500	7500	10000

Para maiores informações e outras características, consultar nosso Departamento de Engenharia.



Avenida Vicente Laureano, 216 - Distrito Industrial II - Cep 18550-000
BOITUVA - SP - Brasil - Fone (55) 15 3263-5566 - Fax (55) 15 3263-4420
Site: www.farex.com.br E-mail: farex@farex.com.br

Em função de melhorias, reservamo-nos o direito de alterar às características do produto sem aviso prévio.